

**TEKNİK VERİ SAYFASI < TİM25E >  
ELEKTRİKLİ TRAKTÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

ÖZELLİKLER	1.1	Üretici Firma		TİMSAN
	1.2	Model Tipi		TİM25E
	1.3	Enerji Kaynağı		Elektrik
	1.4	Tahrik Tipi		4X2 R
	1.5	Elektrik Sistemi	V	24
	1.6	Akü	V	80-620 Ah
PERFORMANS VERİLERİ	2.1	Max Çeki Gücü	KN	21
	2.2	Çekme Kapasitesi	Ton	25
	2.3	Hız, İleri (Yüklü/Yüksüz)/	km/h	5/25
	2.4	Hız, Geri (Yüklü/Yüksüz)	km/h	5/25
	2.5	Tırmanma Kabiliyeti (Yüklü/Yüksüz)	%	4/45
	2.6	Servis Frenleri		Ön aksta hidrolik disk freni. Arka aksta ıslak disk freni var.
	2.7	Park Freni		Elektrik kontrollü. Yaılı hidrolik park freni.
ANA BOYUTLAR	3.1	Toplam Uzunluk (Çeki Demirsiz)	mm	3050
	3.2	Toplam Genişlik	mm	1460
	3.3	Kabinli Toplam Yükseklik	mm	1850
	3.4	Yerden Yükseklik	mm	160
	3.5	Aks Aralığı	mm	1580
	3.6	Dönme Yarıçapı (Dıştan)	mm	3450
	3.7	Dönme Yarıçapı (İçten)	mm	1950
	3.8	Çeki Demiri Yüksekliği	mm	AHM916
AĞIRLIK	4.1	Yüksüz Ağırlık (Yaklaşık olarak)	kg	4250
	4.2	Aks Yüğü (Ön/Arka) (Yaklaşık olarak)	kg	1500/2750
TEKERLEKLER	5.1	Tekerlekler: (SE:Dolgu/ P:Havali)		SE/P
	5.2	Tekerlek Ölçüleri: Ön		6.00-9 (P)
	5.3	Tekerlek Ölçüleri: Arka		6.50-10 (P)
GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ	6.1	Sürücü Motor Gücü (S2-2)(min)	kw	25.2
	6.2	Akü DIN Standardı		DIN 43536 A
	6.3	Akü Voltajı		80/620
	6.4	Akü Ağırlığı (Yaklaşık olarak)		1550 (620 Ah)
	6.5	Ön Aks Markası&Modeli		TİMSAN/T25-2500
	6.6	Ön Aks Süspansiyonu		Direksiyon Aksı.Yaprak yaylı süspansiyon.
	6.7	Arka Aks Markası&Modeli		Bonfigioli
	6.8	Arka Aks Süspansiyonu		Tahrik aksı. Helezon yaylı süspansiyon ile amortisör./ Drive axle. Coil spring suspension with shock absorber.
	6.9	Direksiyon Sistemi		Ön tekerlekler
EK BİLGİLER	7.1	Hidrolik Tank Kapasitesi	lt	15